

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-31 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm przez analogię - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 63.0	m m	<b>RAZEM</b> 63.0	<b>150.0</b>
19	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (pod obrzeże) 210.2*0.04	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	<b>RAZEM</b> 8.4	<b>63.0</b>
20	KNR 2-31 d.2 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 210.2	m m	<b>RAZEM</b> 210.2	<b>8.4</b>
21	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 1707.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b> 1707.3	<b>210.2</b>
22	KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (jezdnia + pobocze) 1707.3+504.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b> 2211.3	<b>1707.3</b>
23	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1707.3+1534.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b> 3241.4	<b>2211.3</b>
24	KNR 2-31 d.2 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 1534.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b> 1534.1	<b>3241.4</b>
25	KNR 2-31 d.2 0311-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu poz.24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b> 1534.1	<b>1534.1</b>
26	KNR 2-31 d.2 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 1505.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b> 1505.5	<b>1534.1</b>
27	KNR 2-31 d.2 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu poz.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b> 1505.5	<b>1505.5</b>
28	KNR 2-31 d.2 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu (chodnik + zjazdy) 249.5+93.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b> 342.5	<b>1505.5</b>
29	KNR 2-31 d.2 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 poz.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b> 342.5	<b>342.5</b>
30	KNR 2-31 d.2 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (chodnik) - kolor szary 249.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b> 249.5	<b>342.5</b>
31	KNR 2-31 d.2 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (zjazdy) 93.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b> 93.0	<b>249.5</b>
32	KNR 2-31 d.2 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 poz.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b> 93.0	<b>93.0</b>
33	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (zjazdy) poz.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b> 93.0	<b>93.0</b>
34	KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (zjazdy) poz.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b> 93.0	<b>93.0</b>
35	KNR 2-31 d.2 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (zjazdy) - kolor czerwony poz.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b> 93.0	<b>93.0</b>