

W odpowiedzi na wezwanie Burmistrza Miasta i Gminy Krotoszyn nr GK 6220.13.2023 z dnia 14.11.2024r., do uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (na podstawie wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 06.11.2024 r., znak sprawy WOO-I.4221.222.2023.RŁ7(NB)) dla inwestycji pod nazwą „Zakład produkcji nawozów w Wałkowie, gmina Koźmin Wielkopolski, pow. krotoszyński, woj. wielkopolskie” poniżej przedkładam uzupełnienie w zakresie określonym w wezwaniu.

UZUPEŁNIENIE (listopad 2024 r., GK 6220.13.2023 z dnia 06.11.2024 r.)

DO RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

1. Z zakresu ochrony przed hałasem:

a) Proszę przedstawić całą analizę akustyczną wykonaną na potrzeby uzupełnienia raportu z lipca 2024 r. w celu możliwości weryfikacji izolacyjności przegród dla źródeł kubaturowych.

W odniesieniu do izolacyjności przegród dla źródeł kubaturowych uwzględnionych w analizie hałasu - poziom mocy akustycznej źródeł kubaturowych:

- hala procesowa (EP1 Hala procesowa), hala wytwarzania nawozów (EP2 Hala wytwarzania nawozów), trafostacja (EP7 Kontener – trafostacja), układ pompowy (EP6 Kontener – układ pompowy) - określono na podstawie danych producenta dla zakładanych urządzeń wykorzystywanych w tych obiektach (nie uwzględniono izolacyjności akustycznej ścian i dachu),
- kontenery agregatów kogeneracyjnych (EP3 Kontener agregat kogen. nr 1, EP4 Kontener agregat kogen. nr 2) - założono montaż kontenerów dźwiękoszczelnych - na podstawie danych producentów agregatów kogeneracyjnych (poziom mocy akustycznej wprowadzany do programu obliczeniowego uwzględnia montaż kontenerów dźwiękoszczelnych),
- strefa bioLNG i bioCO₂ (EP5 Strefa bioLNG i bioCO₂) - określono na podstawie danych producenta dla zakładanych urządzeń wykorzystywanych w tej strefie (nie uwzględniono izolacyjności akustycznej ścian i dachu dla obiektów zewnętrznych jak również obiektów w zabudowie kontenerowej).

Wykorzystany do obliczeń hałasu program SPe nie analizuje izolacyjności akustycznej.

Ponadto podkreślam, iż przyjęte w analizie oddziaływania akustycznego moce akustyczne źródeł, w tym kubaturowych stanowią wartości maksymalne, a Inwestor zobowiązany będzie je dotrzymać. W przypadku konieczności Inwestor dopuszcza montaż kontenerów/przegród dźwiękoszczelnych, które pozwolą na dotrzymanie określonych poziomów hałasu wskazanych w analizie.

Zatem przedstawione w zał. nr 3_1 do „Uzupełnienia (...)” dane wejściowe stanowią pełne dane zakładane do analizy akustycznej.

- b) W załączniku nr 3 do uzupełnienia raportu z lipca 2024 r., w tabeli na str. 11 wskazano, że hala wytwarzania nawozów pracować będzie zarówno w nocy jak i w dzień. W danych wejściowych wskazano jednak tylko porę dnia. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.**

Wyjaśniam, iż w tabeli nr 4 zał. nr 3 do „Uzupełnienia (...)” - „Charakterystyka źródeł hałasu wewnątrz obszarowych źródeł” dla źródła EP2 Hala wytwarzania nawozów omyłkowo wpisano czas pracy w porze nocy, źródło to nie będzie funkcjonować w porze nocy, przy czym do programu obliczeniowego wprowadzono poprawne dane.

- 2. Nawiązując do informacji zawartych w pkt 2 uzupełnienia raportu z lipca 2024 r. proszę wyjaśnić dlaczego usunięto z klasyfikacji przedsięwzięcia 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.).**

Informuję, iż planowany Zakład klasyfikuje się do ww. pkt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.). Planowana powierzchnia zabudowy przemysłowej lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą wynosić będzie powyżej 1 ha.

- 3. Mając na uwadze fakt, że w trakcie prowadzonego postępowania wypadkowego w części zaktualizowano informacje na temat charakterystyki przedsięwzięcia oraz odnosząc się do informacji na temat sposobu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z terenu przedsięwzięcia zawartych w pkt 5 lit. b uzupełnienia raportu z lipca 2024 r., proszę jednoznacznie wskazać, czy wnioskodawca planuje nadal wykorzystanie tych wód w procesie produkcji biogazu do rozcieńczania substratów i odprowadzenia ich nadmiaru do cieku Lubieszka.**

Sposób zagospodarowania wód opadowych lub roztopowych:

- tereny utwardzone (m.in. palce manewrowe, drogi dojazdowe, chodniki, parkingi) – do wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej, po podczyszczeniu w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych do zbiornika retencyjno – przeciwpożarowego,
- dachy budynków, zbiorników, kontenerów (tzw. „czyste”) – bez ujmowania, powierzchniowo do gruntu, w granicach działki inwestycyjnej lub do wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej, po podczyszczeniu w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych do zbiornika retencyjno – przeciwpożarowego.

Zaprojektowany zbiornik (o pojemności ok. 600 m³) umożliwi retencję powstających na terenie planowanego Zakładu wód opadowych i roztopowych. Nie wyklucza się odprowadzenia nadmiaru wód opadowych i roztopowych z ww. zbiornika do cieku wodnego Lubieszka. Ewentualne ww. rozwiązanie w tym zakresie prowadzone będzie zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz. U. z 2024r., poz. 1087 z późn. zm.).

Inwestor nie przewiduje wykorzystania powstających na terenie Zakładu wód opadowych i roztopowych do uwadniania/rozcieńczania substratów.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Maciej Augustyniak

Data: 2024.11.19 13:17:56
CET

.....